

# SENSIT® TKX

COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR



**SENSIT® TKX** ¡Hace que la detección de fugas de gas sea rápida y fácil!

FABRICADO EN EE. UU.  
CON COMPONENTES DE ORIGEN GLOBAL

**SENSIT**  
Technologies

Soluciones Innovadoras de Detección

[www.gasleaksensors.com](http://www.gasleaksensors.com)

# SENSIT<sup>®</sup> TKX

La elección perfecta para localizar fugas de gas natural o gas propano difíciles de encontrar.

**SENSIT<sup>®</sup> TKX** es un detector de fugas manual perfecto para encontrar fugas a lo largo de los sistemas de tuberías expuestos.

**SENSIT<sup>®</sup> TKX** incorpora un sensor de estado sólido para detectar gas natural, propano y otros gases combustibles.

La alta sensibilidad permite la detección inmediata de fugas.

Marque la tasa de control para detectar fugas rápidamente.

El bajo mantenimiento y el bajo costo inicial hacen de este producto la opción ideal para un presupuesto consciente.

**SENSIT<sup>®</sup> TKX** es

- Duradero
- Fácil de usar
- Fácil de mantener

**¡Encuentra fugas de gas rápidamente!**



## Características estándar

- Diseño intrínsecamente seguro
- Sensor de larga duración y estado sólido
- Sistema de índice ajustable del indicador
- Indicadores sonoros y visuales
- Accionado por baterías alcalinas

## Aplicaciones

- Detección de fugas en la tubería de gas
- Inspecciones de las botellas de propano/butano
- Detección química
- Detección de acelerantes/incendios provocados

## Lista parcial de gases detectados

- Acetona
- Alcohol
- Amoníaco
- Butano
- Óxido de etileno
- Gasolina
- Halón
- Hidrógeno
- Disolventes industriales
- Combustible de aviación
- Diluyente de laca
- Metano
- Gas natural
- Propano
- Refrigerantes



### KIT ESTÁNDAR

- Estuche portátil
- 3 baterías tipo «C»
- Manual de instrucciones

### ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TIPO	LÍMITE DE DETECCIÓN	RANGO
PPM	20ppm	20-50,000

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones:	3,5" x 10" x 1,6" (8,9 x 25,4 x 4 cm)
Peso:	1,3 lb (0,59 kg)
Temperatura de funcionamiento:	0 a 120 °F (-20 a 50 °C)
Duración de la batería:	Alcalina: Aproximadamente 30 horas continuas



Los instrumentos SENSIT® TKX están aprobados con el certificado UL913, para ubicaciones peligrosas T3 de Clase 1, División 1, Grupos C y D cuando se usan con Duracell Baterías MN1400BK o baterías alcalinas equivalentes.

## **SENSIT® TKX Instrumentos**

SENSIT TKX  
Pieza n.º 902-00000-02

Incluido con el instrumento:  
Estuche para instrumento, 3 baterías tipo «C» y manual de instrucciones

## **SENSIT® TKX Piezas de repuesto del kit estándar**

Sensor EX (LIE) (2611 Plateado 4 puntas)  
Pieza n.º 375-2611-01

TAPA DEL SENSOR  
Pieza n.º 365-00045

Estuche del instrumentos  
Pieza n.º 360-00002

Manual de Instrucciones  
Pieza n.º 750-00043



851 Transport Drive  
Valparaiso, IN 46383-8432

Teléfono: 888 4SENSIT  
888 473 6748  
219 465 2700

Fax: 219 465 2701  
[www.gasleaksensors.com](http://www.gasleaksensors.com)

**FABRICADO EN EE. UU.**  
CON COMPONENTES DE ORIGEN GLOBAL

SENSIT Technologies  
es una empresa certificada ISO 9001:2015.



Distribuido por:

