

SENSIT[®] CO

ANALIZADOR DE MONÓXIDO DE CARBONO



Testa de Monóxido de Carbono

Teste de gases de combustão

Testa Ambiente e Gases

Inspeção e Teste de Equipamentos

FABRICADO NOS EUA
COM COMPONENTES DE ORIGEM GLOBAL

SENSIT Soluções inovadoras de detecção
Technologies www.gasleaksensors.com

SENSIT[®] CO

Use **SENSIT[®] CO** para testes de monóxido de carbono em edifícios residenciais e comerciais

SENSIT[®] CO é perfeito para testar amostras de ar ambiente e gases de combustão. O instrumento dispõe de uma bomba poderosa, sonda de ar quente e display LCD brilhante.

SENSIT[®] CO está disponível com um recurso de detecção de oxigênio. Quando equipado com este, o instrumento exibirá simultaneamente as leituras de CO e O₂ para teste de gases de combustão. Peça o **SENSIT[®] CO PLUS**.

Uma janela de comunicação por infravermelho permite imprimir facilmente os resultados dos testes em uma impressora auxiliar ou transferir os dados para o computador.

SENSIT[®] CO é

- Preciso
- Durável
- Fácil de usar
- De fácil manutenção



Características padrão

- Bomba interna
- Sonda de combustão com coletor de água
- Alarmes sonoros/visuais
- Tela LCD retroiluminada
- Zeramento automático
- Calibração de campo
- Alertas de calibração
- Armazenamento de memória



Aplicações

- Pesquisas de CO
- Teste de gases de combustão
- Inspeção e teste de equipamentos





SONDA DE AR QUENTE
 FILTRO DE ÁGUA/SUJEIRA

COMUNICAÇÕES
 POR INFRAVERMELHO
 TELA LCD RETROILUMINADA
 LED DE ALARME
 BOTÕES DE OPERAÇÃO

COMPARTIMENTO DE BATERIA

PARA OPERAR

1. Aperte "Power"
2. Aguarde 45 segundos para zeroamento automático
3. Comece a usar

Patenteado



KIT PADRÃO

Estojo rígido de transporte
 3 pilhas "C"
 Sonda de combustão
 Tubulação flexível de 1,5m
 Filtro de particulados
 Correia de pulso
 Manual de instruções

RECURSOS OPCIONAIS

Sensor de oxigênio:

Exibir oxigênio e CO simultaneamente

Leitura de CO sem ar:

Calcula automaticamente o CO com base no cálculo sem ar

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR

TIPO	RESOLUÇÃO	ESCALA	PRECISÃO
CO	1 ppm	0-2.000 ppm	±5ppm ou 5%**
CO "sem ar"*	1 ppm	0-5.000 ppm	±5ppm ou 5%**
O2*	0,1%	0-25%	±0,2% ou 10%**

*Configuração opcional

**O que for maior

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Size: 3" x 10" x 2.4" (7.6 x 25.4 x 6cm)
 Weight: 1.1 pounds (0.5kg)
 Operational Temp: -4 to 104 F (-20 to 40° C)
 Battery Life: Alkaline: Approximately 30 hrs. Continuous



Os instrumentos SENSIT®CO são aprovados pela UL913, para locais perigosos da Classe I, Divisão 1, Grupos C e D, quando usado com as pilhas alcalinas Duracell MN1400BK ou equivalentes.

Instrumentos SENSIT® CO

SENSIT CO
Part # 913-00000-04

SENSIT®CO com kits de calibração
Part # 913-00000-05

SENSIT CO plus (monóxido de carbono e oxigênio)
Part # 913-00000-10

SENSIT® CO Peças de reposição do kit padrão

Estojo rígido de transporte
Part # 872-00001

Sonda de ar quente (gás de combustão)
Part # 883-00023

Conjunto de filtro de sujeira e água (filtro de partículas)
Part # 873-00005

Cartucho de substituição para montagem de filtro
Part # 873-00008

Correia de pulso
Part # 360-00040

Manual de instruções
Part # 750-00013

SENSIT®CO Kits de calibração manual

Kit de calibração Sensit CO (21 litros 100ppm CO/ar)
Part # 881-00022

SENSIT® CO Cilindros de Reposição

21 litros 100ppm CO/ar
Part # 315-080006

221 litros 100ppm CO/ar
Part # 315-180005

SENSIT® CO Calibração automatizada

Somente estação de calibração automática SMART-CAL
Part # 914-00000-01

Entre em contato com a SENSIT para discutir o kit de calibração PARA Smart-Cal



851 Unidade de Transporte
Valparaiso, IN 46383-8432

Telefone: 888 4SENSIT
888 473 6748
219 465 2700

Fax: 219 465 2701
www.gasleaksensors.com

FABRICADO NOS EUA
COM COMPONENTES DE ORIGEM GLOBAL

SENSIT Technologies
é uma empresa certificada ISO 9001:2015.



Distribuído

