

SENSIT[®] TKX

DETECTOR DE FUGAS DE GAS COMBUSTIBLE



Sistema de índice ajustable del indicador

Indicadores sonoros y visuales

Bajo costo, sensor de larga vida

Diseño intrínsecamente seguro

FABRICADO EN EE. UU.
CON COMPONENTES DE ORIGEN GLOBAL

SENSIT
Technologies

Soluciones Innovadoras de Detección

www.gasleaksensors.com

SENSIT[®] TKX

La elección perfecta para localizar fugas de gas natural o gas propano difíciles de encontrar.

SENSIT[®] TKX es un detector de fugas manual perfecto para encontrar fugas a lo largo de los sistemas de tuberías expuestos.

SENSIT[®] TKX incorpora un sensor de estado sólido para detectar gas natural, propano y otros gases combustibles.

La alta sensibilidad permite la detección inmediata de fugas.

Marque la tasa de control para detectar fugas rápidamente.

El bajo mantenimiento y el bajo costo inicial hacen de este producto la opción ideal para un presupuesto consciente.

SENSIT[®] TKX es

- Duradero
- Fácil de usar
- Fácil de mantener

¡Encuentra fugas de gas rápidamente!



Características estándar

- Diseño intrínsecamente seguro
- Sensor de larga duración y estado sólido
- Sistema de índice ajustable del indicador
- Indicadores sonoros y visuales
- Accionado por baterías alcalinas

Aplicaciones

- Detección de fugas en la tubería de gas
- Inspecciones de las botellas de propano/butano
- Detección química
- Detección de acelerantes/incendios provocados

Lista parcial de gases detectados

- Acetona
- Alcohol
- Amoníaco
- Butano
- Óxido de etileno
- Gasolina
- Halón
- Hidrógeno
- Disolventes industriales
- Combustible de aviación
- Diluyente de laca
- Metano
- Gas natural
- Propano
- Refrigerantes



KIT ESTÁNDAR

- Estuche portátil
- 3 baterías tipo «C»
- Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TIPO	LÍMITE DE DETECCIÓN	RANGO
PPM	20ppm	20-50,000

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones:	3,5" x 10" x 1,6" (8,9 x 25,4 x 4 cm)
Peso:	1,3 lb (0,59 kg)
Temperatura de funcionamiento:	0 a 120 °F (-20 a 50 °C)
Duración de la batería:	Alcalina: Aproximadamente 30 horas continuas



Los instrumentos SENSIT® TKX están aprobados con el certificado UL913, para ubicaciones peligrosas T3 de Clase 1, División 1, Grupos C y D cuando se usan con Duracell Baterías MN1400BK o baterías alcalinas equivalentes.

SENSIT® TKX Instrumentos

SENSIT TKX
Pieza n.º 902-00000-02

Incluido con el instrumento:
Estuche para instrumento, 3 baterías tipo «C» y manual de instrucciones

SENSIT® TKX Piezas de repuesto del kit estándar

Sensor EX (LIE) (2611 Plateado 4 puntas)
Pieza n.º 375-2611-01

TAPA DEL SENSOR
Pieza n.º 365-00045

Estuche del instrumentos
Pieza n.º 360-00002

Manual de Instrucciones
Pieza n.º 750-00043



851 Transport Drive
Valparaiso, IN 46383-8432

Teléfono: 888 4SENSIT
888 473 6748
219 465 2700

Fax: 219 465 2701
www.gasleaksensors.com

FABRICADO EN EE. UU.
CON COMPONENTES DE ORIGEN GLOBAL

SENSIT Technologies
es una empresa certificada ISO 9001:2015.



Distribuido por:

